



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


| Арт.   | Наименование  | Цвет   | Мощность, Вт/м | Цветовая температура | Световой поток, Лм | Размеры, мм |
|--------|---------------|--------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 005817 | TL28-WH-10-WW | Белый  | 10             | 3000К                | 700                | Ф55xH220    |
| 005724 | TL28-WH-10-NW | Белый  | 10             | 4000К                | 700                | Ф55xH220    |
| 005725 | TL28-BL-10-WW | Черный | 10             | 3000К                | 700                | Ф55xH220    |
| 005726 | TL28-BL-10-NW | Черный | 10             | 4000К                | 700                | Ф55xH220    |
| 005727 | TL28-WH-20-WW | Белый  | 20             | 3000К                | 1400               | Ф66xH220    |
| 005728 | TL28-WH-20-NW | Белый  | 20             | 4000К                | 1400               | Ф66xH220    |
| 005729 | TL28-BL-20-WW | Черный | 20             | 3000К                | 1400               | Ф66xH220    |
| 005730 | TL28-BL-20-NW | Черный | 20             | 4000К                | 1400               | Ф66xH220    |
| 005731 | TL28-WH-30-WW | Белый  | 30             | 3000К                | 2400               | Ф78xH230    |
| 005732 | TL28-WH-30-NW | Белый  | 30             | 4000К                | 2400               | Ф78xH230    |
| 005733 | TL28-BL-30-WW | Черный | 30             | 3000К                | 2400               | Ф78xH230    |
| 005734 | TL28-BL-30-NW | Черный | 30             | 4000К                | 2400               | Ф78xH230    |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Рабочее напряжение: 220-240В
- Индекс цветопередачи: Ra 83
- Угол рассеивания: 24°
- Материал: Алюминий, пластик
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура - -20..+40°С
- Влажность - <90%

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светильник светодиодный TL28 предназначен для основного и местного освещения бытовых и коммерческих помещений, и рассчитан для установки в однофазный трековый шинопровод и работы от бытовой сети переменного напряжения 220В.
- Светильник состоит из металлического поворотного корпуса, а также, трекового адаптера, выполненного из пластика. Оснащен светодиодной COB-матрицей и драйвером постоянного тока.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключения, надежности фиксации проводов в клемниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Установленное изделие не требует специального обслуживания
- Протирать изделие от пыли допускается сухой мягкой салфеткой

## 5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре  $-40...+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $<98\%$  без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

## 6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- Изготовлено в КНР
- Производитель: Kuva Lighting Co Ltd, Адрес: Китай, Block 6, Qifang Industrial Zone, Guzhen town, Guangdong province.

## 5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии следов механических, термических или химических повреждений
  - наличии следов влаги
  - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника
  - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:
  - Артикул: \_\_\_\_\_
  - Модель: \_\_\_\_\_
  - Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.
  - Продавец: \_\_\_\_\_