

## Гибкая светодиодная лента на самоклеющейся основе DL-18325/RGB-24-60

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина x Ширина x Высота (мм) - 5000 x 10 x 2.2 Бобина - 5 метров.  
 Потребляемая мощность - 14,4 Ватт/метр  
 Выходное напряжение - 24V DC  
 Цвет: RGB (многоцветная)  
 Тип Led - SMD5050  
 Количество Led - 60/метр  
 Угол рассеивания - 120°  
 Световой поток - 510 Лм/м  
 Срок службы - 30000 - 50000 часов

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента подключается к источнику питания 24V DC. Источник питания необходимо выбирать из расчета потребляемой мощности и длины светодиодной ленты.  
 Разрезать ленту нужно строго соблюдая метки, деление по 3 диода ( 5 см ).  
 Перед установкой ленты рекомендуется заранее обезжирить и высушить поверхность для монтажа.  
 Лента имеет самоклеющуюся основу.  
 Светодиодную ленту нельзя объединять между собой, если длина превышает 5 метров. Дополнительный отрезок ленты подключается параллельно отдельным проводом от источника питания.  
 При помощи контроллера управления осуществляется регулировка яркости и выбор цвета.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодная лента применяется для подсветки потолков в качестве дополнительного или декоративного цветного освещения.

### Схема подключения нескольких участков светодиодной ленты к источнику питания.

