


Dinolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: AC 110-220В
Потребляемая мощность: 9,3Вт 500мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 870Lm
Угол рассеивания: 45°
Степень защиты: IP20
Габариты: D100мм h103мм
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года


DL18617/01WW-R White Dim



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Освободить планку крепления светильника от основания.
2. Просверлить ударной дрелью отверстия для пластиковых дюбелей. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
3. Соединить провода идущие из светильника, с проводами сетевыми Вашей проводки.
4. Закрепить светильник на крепежной планке.
5. Включить.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.