

СВЕТОДИОДНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
DONOLUX®


Donolux®



DL18761/01 Track W 5W
Белый
DL18761/01 Track B 5W
Черный

Источник света - LED COB
Напряжение: AC 180-240В
Потребляемая мощность: 5Вт 260мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 500Lm
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 20°
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 170°/350°
Габариты: H135xD50xW75
Источник питания в комплекте

\$21



DL18761/01 Track W 7W
Белый
DL18761/01 Track B 7W
Черный

Источник света - LED COB
Напряжение: AC 180-240В
Потребляемая мощность: 7 Вт 260мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 700Lm
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 20°
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 170°/350°
Габариты: H135xD50xW75
Источник питания в комплекте

\$22



DL18761/01 Track W 12W
Белый
DL18761/01 Track B 12W
Черный

Источник света - LED COB
Напряжение: AC 180-240В
Потребляемая мощность: 12Вт 260мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1200Lm
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 20°
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 170°/350°
Габариты: H140xD70xW95
Источник питания в комплекте

\$30



DL18761/01 Track W 30W
Белый
DL18761/01 Track B 30W
Черный

Источник света - LED COB
Напряжение: AC 180-240В
Потребляемая мощность: 30Вт 260мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 3000Lm
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 20°
Степень защиты: IP20
Угол поворота: 170°/350°
Габариты: H185xD85xW115
Источник питания в комплекте

\$55